

Símbolo:	AX-3005N-4
Grupo de producto:	Alimentadores de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:	estándar
Clase de alimentación:	lineal, multicanal
Clase de display empleado:	LED x4
Mostrar parámetros:	3 dígitos
Número de canales:	4
Tensión de salida:	0...30V DC
Corriente de salida:	0...5A
Tensión de salida 2:	0...30V DC

Corriente de salida 2:	0...5A
Tensión de salida 3:	2,2...15V DC
Corriente de salida 3:	1A
Tensión de salida 4:	2,2...15V DC
Corriente de salida 4:	1A
Tensión de alimentación:	100...240V AC
Resolución de tensión de salida:	0,1V
Resolución de corriente de salida:	10mA
Coeficiente de estabilización de tensión al cambiar la carga:	≤0,01% + 3mV
Coeficiente de estabilización de corriente al cambiar la carga:	≤0,2% + 3mA
Medidas:	250x150x310mm
Propiedades de herramientas de medición:	lectura simultánea de tensión y corriente, regulación fluida de tensión y corriente
Protección contra:	contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP
Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):	≤2mVrms

Ondulación y ruido por voltaje (no regulado):	≤2mV

Información adicional

Peso bruto:	9,4 kg