


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-582N |
| **Grupo de producto:** | Multímetros digitales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multímetro digital |
| **Medición:** | corriente AC, de corriente DC, h<sub>FE</sub>transistores, resistencia |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | 3,5 dígitos |
| **Muestreo:** | 3x/s |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,5% + 3 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de tensión AC:** | 1mV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Anchura de banda para medición de tensión AC:** | 40...200Hz |
| **Rango de medición de corriente DC:** | 0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(0,8% + 4 digit) |
| **Rango de medición de corriente AC:** | 0,1...200mA, 2A, 20A |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(2% + 5 digit) |
| **Anchura de banda para medición de corriente AC:** | 40...200Hz |
| **Rango de medición de resistencia:** | 100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Rango de medición de capacitancia:** | 10pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Exactitud de medición de capacitancia:** | ±(2,5%+ 20 digit) |

| | |
|---|---|
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(0,8%+3 digit) |
| **Prueba de diodo:** | 1mA @3V |
| **Probación hFE de transistores:** | 3V |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica, <70Ω |
| **Peso con pila:** | 375g |
| **Fuente de alimentación:** | pila 6F22 9V x1 |
| **Equipamiento estándar:** | adaptador de medición de capacitancia y hFE de transistores, cables de medición |
| **Accesorios opcionales:** | estuche blando AX-58P |
| **Conforme a norma:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Dimensiones (ancho x alto x profundidad):** | 97x189x35mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, cambio manual de rangos, carcasa contra impactos (holster), detección del cable de fase (señalización acústica y óptica), función HOLD (parado de indicaciones de display), indicador de baja carga de pilas, universal |
| **Altura de visualizador 1:** | 28mm |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,592 kg |