


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-576N |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | digitális multiméter |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás, kontinuitás |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | (6000) |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,5% + 1 digit) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **DC áram méréstartomány:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(1% + 5 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 10nF...100mF |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 1...10MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -45...1300°C |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(2%+5 digit) |
| **Teszt:** | diódák |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel |
| **Tömeg elemmel:** | 341g |
| **Táp:** | elem AA 1,5V x2 |

| | |
|---|---|
| **Standard kivitel:** | hőmérséklet-szonda, kezelési utasítás, mérőkábelek, védőtok |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 89x185x51mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, érintés nélküli feszültség kereső, fehér diódás zseblámpa, határérték túllépés riasztó, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), MIN/MAX funkció, REL funkció |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | elem AA 1,5V x2 |
| **Világítás:** | igen |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,569 kg |