

Symbool:	AX-576N
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(6000)
Bereik van de DC-spanningsmeting:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 1 digit)
Bereik van de AC-spanningsmeting:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,8% + 5 digit)
Meetbereik DC-stroom:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 5 digit)
Meetbereik AC-stroom:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,8% + 5 digit)
Meetbereik weerstand:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	10nF...100mF
Frequentie meetbereik:	1...10MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,1%+2 digit)
Meetbereik temperatuur:	-45...1300°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(2%+5 digit)
Test:	diodes
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal
Massa met accu:	341g
Voedingsbron:	batterij AA 1,5V x2
Standaarduitrusting:	deksel, gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Afmetingen (B x H x D):	89x185x51mm

Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, contactloze spanningsdetector, handlamp met witte LED-diode, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie, REL-functie
Batterij/ accu:	batterij AA 1,5V x2
Achtergrondverlichting:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,569 kg