

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-7530 |
| **Grupa produktów:** | Mierniki warunków środowiskowych |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | pirometr |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | -32...480°C |
| **Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | ±1,5% |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:** | -50...1370°C |
| **Rozdzielczość pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | 0,1°C |
| **Rozdzielczość optyczna:** | 13:1 |
| **Wartość emisyjności:** | 0,1...1 |
| **Pomiar:** | temperatury bezdotykowy (IR) |
| **Jednostka pomiaru:** | °C, °F |
| **Wymiary:** | 180x106x48mm |
| **Masa bez baterii:** | 250g |
| **Źródło zasilania:** | bateria 6F22 9V x1 |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | akustyczna sygnalizacja ustawionych wartości progowych MIN/MAX, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy lub dotykowy pomiar temperatury, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza);, funkcja MIN/MAX/ŚRED, obliczanie różnicy temperatur, regulowana emisyjność |
| **Wyposażenie standardowe:** | pokrowiec, sonda kropelkowa typu K |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria 6F22 9V x1 |
| **Pamięć pomiarów:** | 20 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,351 kg |