

Symbol:	AX-8455
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr stołowy
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	5 cyfr (80000)
Bargraf:	23 segm. 40x/s
Próbkowanie:	4x/s
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:	True RMS
Zakres pomiaru napięcia DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,05% + 5 digit)
Zakres pomiaru napięcia AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(0,8% + 50 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,2% + 10 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(0,8% + 20 digit)
Zakres pomiaru rezystancji:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,1%+5 digit)
Zakres pomiaru pojemności:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(2,5%+ 50 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,05%+5 digit)
Dokładność pomiaru temperatury:	±(2% + 2°C)

Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <60Ω
Pomiar:	ciągłości, częstotliwości, dBm, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Interfejs:	RS232
Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:	-50...1372°C
Zabezpieczenie:	przeciwprzeciążeniowe OPP
Oprogramowanie:	kompatybilny z Windows 7, kompatybilny z Windows 10, kompatybilny z Windows 98, kompatybilny z Windows 2000, kompatybilny z Windows NT, kompatybilny z Windows Vista, kompatybilny z Windows XP
Zgodność z normą:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Napięcie zasilania:	100...240V AC
Temperatura pracy:	0...50°C
Wilgotność otoczenia maks.:	75%
Wymiary:	225x100x368mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	AUTO HOLD, funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych), jednoczesne wyświetlanie 2 pomiarów
Funkcje dodatkowe:	generator sygnału prostokątnego
Wyposażenie standardowe:	kabel RS232, kabel zasilający, przewód pomiarowy, sonda kropelkowa typu K

Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Artykuły współpracujące:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	3,88 kg