

Символ:	AX-3003P
Група продукти:	Лабораторни захранващи устройства

Параметри на продукта

Тип на лабораторното захр. устройство:	програмируем
Вид захранване:	едноканален, линейно
Брой канали:	1
Изходно напрежение:	0...30V DC
Изходен ток:	0...3A
Захранващо напрежение:	100...240V AC
Вид на използвания дисплей:	LCD

Раздел. способност на изходното напрежение:	1mV
Раздел. способност на изходния ток:	0,1mA
Стабилизация на напрежението:	≤0,01%+ 3mV
Стабилизация на тока:	≤0,2%+ 3mA
Свойства на измервателните уреди:	едновременно отчитане на напрежението и тока, защита от включване към изхода на захранващото устройство на напрежение с обратна полярност, памет за 100 настройки, плавно регулиране на напрежението и тока
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, кабел USB
Защита:	прегряване OTP, срещу обърната поляризация, срещу пренапрежения OVP, срещу претоварване OPP
Размери:	126x143x296mm
Пулсации и шум на напрежението (рег.):	≤1mVrms
Параметри на дисплея:	5 цифри
Конектори за страна:	Европа
Софтуер:	приложен

Допълнителни информации

Бруто тегло:	5,45 kg