

Symbol:	AX-104B
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	h_{FE} tranzistorů, kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(6000)
Rozsah měření napětí DC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rozsah měření napětí AC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Přesnost měření napětí AC:	±(1% + 10 digit)
Rozsah měření proudu DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah měření proudu AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah měření odporu:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah měření kapacity:	100mF
Přesnost měření kapacity:	±(4%+ 15 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	10Hz...10MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,5%+2 digit)
Rozsah měření teploty:	-20...1000°C
Přesnost měření odporu:	±(1%+5 digit)
Test:	diody

Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <50Ω
Pásmo:	1000Hz
Hmotnost s baterií:	300g
Zdroj napájení:	baterie AAA 1,5V x2
Standardní vybavení:	adaptér pro měření kapacity a hFE tranzistorů, měřicí šňůry, návod k obsluze, teplotní sonda
Shoda s normou:	CAT III 600V
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	72x150x45mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	alarmy překročení mezních hodnot, automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie, svítilna s bílou diodou LED
Baterie/akumulátor:	baterie AAA 1,5V x2
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,328 kg