


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C715N |
| **Produktgruppe:** | Laborinstrumente |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Kalibrator |
| **Kalibrator-Art:** | der Schleife |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Parameter anzeigen:** | 4 Ziffern |
| **DC Spannungsmessbereich:** | 0...50V |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **AC Spannungsmessbereich:** | 0...500V |
| **DC Strommessbereich:** | 0...50mA |

| | |
|---|---|
| **DC Strommessgenauigkeit:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Widerstandsmessbereich:** | 5kΩ |
| **Test:** | dioden |
| **Durchgangsprüfung:** | akustisches Signal |
| **Betriebstemperatur:** | 0...40°C |
| **Abmessungen:** | 185x90x54mm |
| **Stromquelle:** | Batterie LR6 AA 1,5V x3 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Alarm bei Erreichen von Grenzwerten, Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, Stromschleifenversorgung 24V, Taschenlampe mit weißer LED Diode |
| **Messung:** | DC Spannung, DC Strom, Spannung AC, Widerstandsfähigkeit |
| **Entspricht Norm:** | CAT IV 600V |
| **Auflösung der Strommessung:** | 10µA |
| **Auflösung der Spannungsmessung:** | 10mV DC |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,65 kg |