


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-576N |
| **Productgroep:** | Digitale multimeters |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | digitale multimeter |
| **Meting:** | AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | (6000) |
| **Bereik van de DC-spanningsmeting:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Precisie van de DC-spanningsmeting:** | ±(0,5% + 1 digit) |
| **Bereik van de AC-spanningsmeting:** | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Precisie van de AC-spanningsmeting:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **Meetbereik DC-stroom:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisie van de DC-stroommeting:** | ±(1% + 5 digit) |
| **Meetbereik AC-stroom:** | 600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisie van de AC-stroommeting:** | ±(1,8% + 5 digit) |
| **Meetbereik weerstand:** | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Bereik van de capaciteitsmeting:** | 10nF...100mF |
| **Frequentie meetbereik:** | 1...10MHz |
| **Precisie van de frequentiemeting:** | ±(0,1%+2 digit) |
| **Meetbereik temperatuur:** | -45...1300°C |
| **Precisie van de weerstandsmeting:** | ±(2%+5 digit) |
| **Test:** | diodes |
| **Netwerkcontinuïteitstest:** | akoestisch signaal |
| **Massa met accu:** | 341g |
| **Voedingsbron:** | batterij AA 1,5V x2 |
| **Standaarduitrusting:** | deksel, gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde |
| **Conformiteit met de norm:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| **Afmetingen (B x H x D):** | 89x185x51mm |

| | |
|---|---|
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, alarmen bij overschrijding van grenswaarden, contactloze spanningsdetector, handlamp met witte LED-diode, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie, REL-functie |
| **Batterij/ accu:** | batterij AA 1,5V x2 |
| **Achtergrondverlichting:** | ja |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,569 kg |