

Symbool:	AX-8450B
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	tafelmultimeter
Soort gebruikt display:	LCD 4,5"
Display -parameters:	4,5 cijfers
Displayresolutie:	480x320
Samplesnelheid:	65x/s
Meting van de werkelijke effectieve waarde:	True RMS AC
Bereik van de DC-spanningsmeting:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,025% + 5% range)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	500mV...750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(0,5% + 30% range)
Meetbereik DC-stroom:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(0,15% + 20% range)
Meetbereik AC-stroom:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(0,5% + 20% range)
Meetbereik weerstand:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,1%+5% range)
Bereik van de capaciteitsmeting:	50nF...50mF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(2,5%+ 5% range)
Frequentie meetbereik:	10...60MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,2% + 8% range)
Diode-test:	3V
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, continuïteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, temperatuur, weerstand (2-draads), weerstand (4-draads)
Interface:	RS232
Netwerkcontinuïteitstest:	1kΩ

Conformiteit met de norm:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Voedingsspanning:	90...240V AC
Afmetingen (B x H x D):	235x110x295mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	automatische bereikwijziging, gaat samen met thermokoppels: K, gaat samen met thermokoppels: PT100, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX/AVG-functie
Standaarduitrusting:	2 krokodilklemmen, meetkabels (2 stuks), voedingskabel, zekering

Extra informatie

Bruto gewicht:	3,1 kg