

Simbol:	AX-174
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(6000)
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,8% + 5 digit)
Interval măsurare tens. AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 3 digit)
Interval măs. curent DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1,5% + 3 digit)
Interval măs. curent AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 8 digit)
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval măsurare capacitate:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(3%+ 3 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	0,001...6kHz, 10kHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,05%+8 digit)
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(1,2%+2 digit)
Testare diodă:	1mA @2,8V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <30Ω

Temperatura de lucru:	0...40°C
Grad murdărire:	2
Temperatură depozitare:	-10...60°C
Greutate cu baterie:	500g
Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	cabluri de măsurare
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Dimensiuni (W x H x D):	90x190x40mm
Caracteristici aparate de măsură:	detector de tensiune fără fir, funcţie detectare elemente verificat - AUTOSCAN, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată
Baterie/acumulator:	baterie 6F22 9V x1
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,771 kg