


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-203N |
| **Skupina výrobků:** | Měřicí přístroje a klešťové sondy |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | vícefunkční |
| **Druh měřiče:** | číslicový, klešťový AC/DC |
| **Max. průměr měřeného vodiče:** | 30mm |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | (4000) |
| **Vzorkování:** | 2x/s |
| **Rozsah měření proudu DC:** | 40A, 400A |

| | |
|---|---|
| **Rozsah měření proudu AC:** | 40A, 400A |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce REL, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor překročení měřicího rozsahu |
| **Přesnost měření proudu DC:** | ±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A |
| **Šířka pásma pro měření proudu AC:** | 50...400Hz |
| **Přesnost měření proudu AC:** | ±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A |
| **Rozsah měření napětí DC:** | 400mV, 4V, 400V, 600V |
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V |
| **Rozsah měření napětí AC:** | 4V, 40V, 400V, 600V |
| **Přesnost měření napětí AC:** | ±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V |
| **Přesnost měření odporu:** | ±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ) |
| **Šířka pásma pro měření napětí AC:** | 50...400Hz |
| **Rozsah měření odporu:** | 0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Rozsah měření kapacity:** | 4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF |

| | |
|---|---|
| **Přesnost měření kapacity:** | ±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF |
| **Rozsah měření kmitočtu:** | 10Hz...10kHz |
| **Přesnost měření kmitočtu:** | ±(1,2%+2 digit) |
| **Rozsah měření teploty:** | -20...760°C |
| **Přesnost měření teploty:** | ±3% |
| **Střída:** | 0,5...99% |
| **Test průchodnosti obvodu:** | akustický signál, <50Ω |
| **Test diody:** | 300µA |
| **Rozměry:** | 198x66x36mm |
| **Zdroj napájení:** | baterie AAA 1,5V x2 |
| **Standardní vybavení:** | měřicí šňůry |
| **Měření:** | kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, teploty |
| **Shoda s normou:** | CAT III 600V |
| **Jednotka měření:** | °C, °F |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,48 kg |