

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-T903N |
| **Skupina výrobků:** | Měřící přístroje a testery pro el. inst. |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ zkoušečky:** | elektrická |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | 3,5 číslice (1999) |
| **Měření:** | napětí AC, napětí DC |
| **Vzorkování:** | 3x/s |
| **Rozsah měření napětí AC:** | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V |
| **Přesnost měření napětí AC:** | ±(1,5% + 5 digit) |
| **Šířka pásma pro měření napětí AC:** | 0...60Hz |

| | |
|---|---|
| **Rozsah měření napětí DC:** | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V |
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(1% + 3 digit) |
| **Primární proud:** | <2,5mA @ 690V DC, <3mA @ 690V AC |
| **Test průchodnosti obvodu:** | akustický signál, <300kΩ |
| **Doplňkové funkce:** | svítilna |
| **Stupeň krytí:** | IP64 |
| **Shoda s normou:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Zdroj napájení:** | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | indikátor napětí AC/DC, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor polarity, test nízké impedance, zobrazení sledu fází |
| **Standardní vybavení:** | měřicí šňůry, pouzdro |
| **Vnější rozměry:** | 240x78x40mm |
| **Hmotnost bez baterie:** | 237g |
| **Baterie/akumulátor:** | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Podsvětlení:** | ano |
| **Bargraf:** | ano |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,396 kg |