

Symbol:	AX-B3005S
Produktgruppe:	Labornetzteile

Produktparameter

Typ des Labornetzteils:	Standard
Netzteil-Art:	1-Kanal
Anzahl Kanäle:	1
Ausgangsspannung:	0...30V DC
Ausgangsstrom:	0...5A
Versorgungsspannung:	230V AC
Verwendeten Displays-Art:	LED
Spannungsstabilisierung:	≤0,3%+ 10mV
Stromstabilisierung:	≤0,1%+ 2,5mA
Ausgangsleistung:	150W

Messgerät-Eigenschaften:	automatisches Ausschalten, für Blei-Säure-Batterien, für LiFePO4-Batterien, gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige, grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung, intelligente Kühlungssteuerung, stufenlose Spannungs- und Stromregulierung, USB C-Ladestelle, USB-Ladestelle
Standardausstattung:	Stromversorgungskabel
Sicherung:	Kurzschlussschutz SCP, Überhitzung OTP, Überspannung OVP, Überstromschutz OCP
Abmessungen:	295x130x210mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt):	≤10mVrms, ≤60mVpp
Parameter anzeigen:	4 Ziffern
Anschlüsse für das Land:	Europa

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	1,586 kg