

Símbolo:	AX-5002
Grupo de producto:	Medidores de cond. medioambientales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	temperatura
Tipo de medidor:	digital
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	4 dígitos
Rango de medición de temperatura medición con el uso de la sonda:	-200...1300°C
Exactitud de medición de temperatura medida con la sonda:	±(0,1% + 0,7°C)

Rango de medición de temperatura medida sin contacto:	-50...300°C
Exactitud de medición de temperatura medida sin contacto:	±(1,5% + 3°C)
Resolución de medición de temperatura:	0,1°C
Resolución óptica:	2:1
Valor de emisividad:	0,95 (constante)
Medidas:	121x60x30mm
Fuente de alimentación:	pila GR03 AAA 1,5V x3
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/MEDIO, indicador de baja carga de pilas, medición de temperatura sin o de contacto, puntero láser
Equipamiento estándar:	cinturón para mano, estuche, sonda de gota tipo K
Medición:	temperatura sin contacto (IR)
Unidad de medición:	°C, °F

Artículos relacionados:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Batería / acumulador:	pila GR03 AAA 1,5V x3
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,436 kg