


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-DT100N |
| **Grupo de producto:** | Medidores de cond. medioambientales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | registrador de datos |
| **Medición:** | de temperatura, humedad |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Exactitud de medición de temperatura:** | ±0,5°C @(0°C...70°C), ±1°C @(-30°C...0°C) |
| **Exactitud de medición de humedad:** | ±3,5% |
| **Rango de medición de humedad:** | 0...100% RH |

| | |
|---|---|
| **Campo de medición de temperatura:** | -40...70°C |
| **Equipamiento estándar:** | mango de fijación |
| **Interfaz:** | USB |
| **Resolución de medición de temperatura:** | 0,1°C |
| **Fuente de alimentación:** | pila CR2450 3V x1 |
| **Unidad de medición:** | °C, °F |
| **Resolución de medición de humedad:** | 0,1% RH |
| **Clase de conector de salida:** | USB A enchufe |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | estado del modo de funcionamiento: LED, indicador de baja carga de pilas, indicador de memoria llena, Largo tiempo de trabajo gracias a la duración de la batería hasta 1 año, posibilidad de ajustar fecha y tiempo, umbrales de alarma programables MIN/MAX |
| **Batería / acumulador:** | no hay |
| **Memoria de medidas:** | 20010 |
| **Software:** | adjunto |
| **Frecuencia de muestreo:** | 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min, 15min, 20min, 24h, 25min, 27min |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,3 kg |