


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-C615N |
| **Grupă produse:** | Instrumente de laborator |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | calibrator |
| **Subtip calibrator:** | buclă |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 0...30V |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,02% + 2mV) |
| **Interval măs. curent DC:** | 0...30mA |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,02% + 4µA) |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de lucru:** | 0...50°C |
| **Sursă de alimentare:** | baterie AA 1,5V x3 |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | alimentare buclă 24V, efectuare teste în paşi de 25% şi 100% din valoarea semnalului, indicator nivel scăzut baterii, oprire automată |
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, chei, siguranţe |
| **Măsurare:** | buclă de curent, Curent CC, tensiune DC |
| **Rezoluţie măsurare curent:** | 1µA |
| **Rezoluţie măsurare tensiune:** | 1mV DC |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,653 kg |