


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3003L-3 |
| **Produktová skupina:** | Laboratórne zdroje |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ laboratórneho napájacieho zdroja:** | štandardná |
| **Druh napájacieho zdroja:** | lineárny, viackanálový |
| **Druh použitého displeja:** | LED x4 |
| **Parametre zobrazenia:** | 3,5 číslice |
| **Počet kanálov:** | 3 |
| **Výstupné napätie:** | 0...30V DC |
| **Výstupný prúd:** | 0...3A |
| **Výstupné napätie 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Výstupný prúd 2:** | 0...3A |
| **Výstupné napätie 3:** | 5V DC |
| **Výstupný prúd 3:** | 3A |
| **Napájacie napätie:** | 230V AC |
| **Rozlíšenie výstupného napätia:** | 0,1V |
| **Rozlíšenie výstupného prúdu:** | 10mA |
| **Rozmery:** | 260x160x310mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | 2 nastaviteľné sekcie pracujúce v režime prúdovej alebo napäťovej stabilizácie a ako sériovo alebo paralelne zapojené alebo nezávislé, inteligentné riadenie chladenia, plynulé nastavenie napätia a prúdu, programovateľný obmedzovač prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu, veľmi tichá činnosť ventilátora |
| **Ochrana:** | pred preťažením OPP, protiskratové SCP |
| **Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):** | ≤1mVrms |
| **Konektory pre krajinu:** | Európe |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 8,069 kg |