

Символ:	AX-8455
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	настолен мултиметър
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	5 цифри (80000)
Барграф:	23 сегм. 40x/s
Дискретизация:	4x/s
Измерване на реална ефективна стойност:	True RMS
Обхват за изм. на напрежение DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,05% + 5 digit)
Диап. на изм. на напрежение AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,8% + 50 digit)
Диап. на изм. на ток DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,2% + 10 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(0,8% + 20 digit)
Диап. на изм. на съпротивление:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,1%+5 digit)
Диапазон на измерване на капацитет:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Точност на измерване на капацитет:	±(2,5%+ 50 digit)
Диапазон на измерване на честота:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz

Точност на измерване на честота:	±(0,05%+5 digit)
Точност на измерване на температура:	±(2% + 2°C)
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <60Ω
Измерване:	dBm, капацитет, напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Интерфейс:	RS232
Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:	-50...1372°C
Защита:	срещу претоварване OPP
Софтуер:	съвместим с Windows 7, съвместим с Windows 10, съвместим с Windows 98, съвместим с Windows 2000, съвместим с Windows NT, съвместим с Windows Vista, съвместим с Windows XP
Съответствие със стандарт:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Захранващо напрежение:	100...240V AC
Работна температура:	0...50°C

Влажност на околната среда макс.:	75%
Размери:	225x100x368mm
Свойства на измервателните уреди:	AUTO HOLD, едновременна индикация на 2 измервания, функция PEAK HOLD (запомняне на импулсни сигнали)
Допълнителни функции:	генератор на правоъгълен сигнал
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, измервателен кабел, кабел RS232, сонда с термодвойка тип K
Опционална екипировка:	измервателна пинсета AX-TLP-TW-01, измервателни проводници AX-TL-4B1-B, измервателни проводници AX-TL-4B1-BL, измервателни проводници AX-TL-4B1-R, измервателни проводници AX-TL-BNC-4BP2, измервателни проводници AX-TLP-001, измервателни проводници AX-TLP-001T, измервателни проводници AX-TLP-002, измервателни проводници AX-TLP-003, измервателни проводници AX-TLS-001B, измервателни проводници AX-TLS-002B, измервателни проводници AX-TLS-003A, измервателни проводници AX-TLS-004A, измервателни проводници AX-TLS-005A, измервателни проводници AX-TLS-007S, измервателни проводници PPOM-14

Артикули използвани заедно:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Допълнителни информации

Бруто тегло:	3,88 kg