


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005N-4 |
| **Skupina výrobků:** | Laboratorní zdroje |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ laboratorního napájecího zdroje:** | standardní |
| **Druh napájecí zdroje:** | lineární, vícekanálový |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LED x4 |
| **Zobrazit parametry:** | 3 číslice |
| **Počet kanálů:** | 4 |
| **Výstupní napětí:** | 0...30V DC |
| **Výstupní proud:** | 0...5A |
| **Výstupní napětí 2:** | 0...30V DC |
| **Výstupní proud 2:** | 0...5A |

| | |
|---|---|
| **Výstupní napětí 3:** | 2,2...15V DC |
| **Výstupní proud 3:** | 1A |
| **Výstupní napětí 4:** | 2,2...15V DC |
| **Výstupní proud 4:** | 1A |
| **Napájecí napětí:** | 100...240V AC |
| **Rozlišení výstupního napětí:** | 0,1V |
| **Rozlišení výstupního proudu:** | 10mA |
| **Koeficient stabilizace napětí při změně zatížení:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Koeficient stabilizace proudu při změně zatížení:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Rozměry:** | 250x150x310mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | plynulé nastavení napětí a proudu, současný odečet napětí a proudu |
| **Ochrana:** | před opačnou polaritou, před přetížením OPP, proti přepětí OVP |
| **Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):** | ≤2mVrms |
| **Zvlnění a šumy pro napětí (neregulované):** | ≤2mV |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 9,4 kg |