

Símbolo:	AX-104A
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, resistencia, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(2000)
Rango de medición de tensión DC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,5% + 3 digit)

Rango de medición de tensión AC:	20mV, 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1% + 10 digit)
Rango de medición de corriente DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(1% + 5 digit)
Rango de medición de corriente AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rango de medición de resistencia:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Campo de medición de temperatura:	-20...1000°C
Exactitud de medición de resistencia:	±(1%+5 digit)
Prueba:	diodos
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <50Ω
Banda:	1000Hz
Peso con pila:	300g

Fuente de alimentación:	pila AAA 1,5V x2
Equipamiento estándar:	cables de medición, manual de servicio, Sonda de temperatura
Conforme a norma:	CAT III 600V
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	72x150x45mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio manual de rangos, detector de tensión sin contacto, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX, indicador de baja carga de pilas, límite de valores de alarmas, linterna con diodo LED blanco
Batería / acumulador:	pila AAA 1,5V x2
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,33 kg