


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-3010DS |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | estándar |
| **Clase de alimentación:** | impulso, unicanal |
| **Número de canales:** | 1 |
| **Tensión de salida:** | 0...30V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...10A |
| **Tensión de alimentación:** | 230V AC |
| **Clase de display empleado:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Estabilización de tensión:** | ≤1%+ 10mV |
| **Estabilización de corriente:** | ≤1%+ 5mA |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | lectura simultánea de tensión y corriente, regulación fluida de tensión y corriente, selección aproximada y precisa de valores de tensión y corriente |
| **Protección contra:** | contra sobrecarga OPP |
| **Medidas:** | 80x160x205mm |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤200mVpp |
| **Mostrar parámetros:** | 3 dígitos |
| **Conectores para el canto:** | Europa |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 2,193 kg |