


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-8450B |
| **Grupo de producto:** | Multímetros digitales |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | multímetro de mesa |
| **Clase de display empleado:** | LCD 4,5" |
| **Mostrar parámetros:** | 4,5 dígitos |
| **Resolución de display:** | 480x320 |
| **Muestreo:** | 65x/s |
| **Medición del valor real eficaz:** | True RMS AC |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,025% + 5% range) |
| **Rango de medición de tensión AC:** | 500mV...750V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(0,5% + 30% range) |
| **Rango de medición de corriente DC:** | 0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(0,15% + 20% range) |
| **Rango de medición de corriente AC:** | 500µA, 0,5A, 5A, 10A |
| **Exactitud de medición de corriente AC:** | ±(0,5% + 20% range) |
| **Rango de medición de resistencia:** | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
| **Exactitud de medición de resistencia:** | ±(0,1%+5% range) |
| **Rango de medición de capacitancia:** | 50nF...50mF |
| **Exactitud de medición de capacitancia:** | ±(2,5%+ 5% range) |
| **Rango de medición de frecuencia:** | 10...60MHz |

| | |
|---|---|
| **Exactitud de medición de frecuencia:** | ±(0,2% + 8% range) |
| **Prueba de diodo:** | 3V |
| **Medición:** | capacidad, corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, Resistencia (2 hilos), Resistencia (4 hilos), tensión AC, tensión DC |
| **Interfaz:** | RS232 |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | 1kΩ |
| **Conforme a norma:** | CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010 |
| **Tensión de alimentación:** | 90...240V AC |
| **Dimensiones (ancho x alto x profundidad):** | 235x110x295mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | cambio automático de rangos, cooperación con termopares, tipo: K, cooperación con termopares, tipo: PT100, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/AVG |
| **Equipamiento estándar:** | cable de alimentación, cables de medición (2 uds.), cocodrilos 2 uds., fusible |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 3,1 kg |