

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-DG1015AF |
| **Termék csoport:** | Laboreszközök |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Laboratóriumi generátor típusa:** | arbitrál, függvény |
| **Maximális hullámforma frekvencia:** | 15MHz |
| **Jelek frekvencia tartománya:** | 1µHz...1MHz (egyéb jelek), 1µHz...1MHz (háromszög hullám), 1µHz...1MHz (ramp hullámforma), 1µHz...5MHz (négyszögjel), 1µHz...15MHz (színuszos jel) |
| **Fajta kijelző:** | LCD TFT 3,5" |
| **Csatornák száma:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Amplitúdó:** | amplitudó értéke Vpp <0,2...2V - a valódi offset értéke a beállított érték 10%-a, amplitudó értéke Vpp<0,2V - a valódi offset értéke a beállított érték 1%-a, amplitudó értéke Vpp>2V - a valódi offset értéke a beállított érték |
| **Memóriarekord hossza:** | 1024pts |
| **Függőleges felbontás:** | 8bit |
| **Kimenet paraméterei:** | impedancia: 50Ω |
| **Pásztázás:** | intervallum: 100m...900s |
| **Méretek:** | 415x295x195mm |
| **Interfész:** | RS232 |
| **Fajta moduláció:** | ASK, FM, FSK, PSK |
| **Hullámformák:** | arbitrális, háromszög, négyszögletes, ramp, sinus |
| **Mintavételezés:** | 100Msps |
| **Védelem:** | fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlterhelés védett OPP, zárlat ellen védett SCP |
| **Kiegészítő funkciók:** | frekvencia számláló |
| **Standard kivitel:** | BNC kábel, mérőkábel, RS232 kábel, tápkábel |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | 32 integrált hullámforma |
| **Tápfeszültség:** | 100...240V AC |
| **Szoftver:** | tartozék |
| **Csatlakozók országa:** | Európa |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 4,477 kg |