

Symbool:	AX-3005L-3
Productgroep:	Voedingen voor laboratoria

Productparameters:

Type labvoeding:	standaard
Soort voedingseenheid:	lineair, meerkanaals
Soort gebruikt display:	LED x4
Display -parameters:	3,5 cijfers
Aantal kanalen:	3
Uitgangsspanning:	0...30V DC
Uitgangstroom:	0...5A
Uitgangspanning 2:	0...30V DC
Uitgangsstroom 2:	0...5A

Uitgangspanning 3:	5V DC
Uitgangsstroom 3:	3A
Voedingsspanning:	230V AC
Uitgangsspanning resolutie:	0,1V
Uitgangsstroom resolutie:	10mA
Afmetingen:	260x160x360mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	2 gereguleerde secties die werken in de stroom- of spanningsstabilisatiemodus en als serie-, parallelle of onafhankelijke voedingen, aflezing van spanning en stroom tegelijk, intelligente controle van het koelen, programmeerbare stroombeperker, vloeiende spannings- en stroominstelling, zeer stille werking van de ventilator
Beveiliging:	anti-kortsluiting SCP, overbelasting OPP
Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:	≤1mVrms
Connectoren voor het land:	Europa

Extra informatie

Bruto gewicht:	9,85 kg