

Symbool:	AX-595
Productgroep:	Digitale multimeters

Productparameters:

Type meter:	digitale multimeter
Interface:	USB
Meting:	AC spanning, AC-stroom, capaciteit, DC spanning, DC-stroom, frequentie, relatieve, temperatuur, weerstand
Soort gebruikt display:	LCD
Display -parameters:	(5999)
Samplesnelheid:	3x/s
Bereik van de DC-spanningsmeting:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Precisie van de DC-spanningsmeting:	±(0,5% + 4 digit)

Bereik van de AC-spanningsmeting:	1mV...6V, 60V, 600V, 750V
Precisie van de AC-spanningsmeting:	±(1% + 6 digit)
Meetbereik DC-stroom:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de DC-stroommeting:	±(1% + 10 digit)
Meetbereik AC-stroom:	10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A
Precisie van de AC-stroommeting:	±(1,5% + 10 digit)
Meetbereik weerstand:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Bereik van de capaciteitsmeting:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Precisie van de weerstandsmeting:	±(3,5%+ 8 digit)
Frequentie meetbereik:	1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz
Precisie van de frequentiemeting:	±(0,3%+2 digit)
Meetbereik temperatuur:	-20...1000°C
Precisie van de weerstandsmeting:	±(0,8%+4 digit)
Diode-test:	1mA @3V
Netwerkcontinuïteitstest:	akoestisch signaal, <30Ω
Massa met accu:	410g
Voedingsbron:	batterij LR03 AAA 1,5V x2

Standaarduitrusting:	K-temperatuursonde, meetkabels, USB-kabel
Optionele uitrusting:	meetkabels AX-TL-4B1-B, meetkabels AX-TL-4B1-BL, meetkabels AX-TL-4B1-R, meetkabels AX-TL-BNC-4BP2, meetkabels AX-TLP-001, meetkabels AX-TLP-001T, meetkabels AX-TLP-002, meetkabels AX-TLP-003, meetkabels AX-TLS-001B, meetkabels AX-TLS-002B, meetkabels AX-TLS-003A, meetkabels AX-TLS-004A, meetkabels AX-TLS-005A, meetkabels AX-TLS-007S, meetkabels PPOM-14, meetpincet AX-TLP-TW-01
Conformiteit met de norm:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Ondersteunde artikelen:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Afmetingen (B x H x D):	91x185x49mm
Eigenschappen meetinstrumenten:	accuverbruiksindicator, automatische en handmatige bereikwijziging, automatische uitschakeling, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), MIN/MAX-functie
Software:	meegeleverd
Staafdiagram:	ja

Extra informatie

Bruto gewicht:	0,852 kg