

Symbol:	AX-585N
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	częstotliwości, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	4,5 cyfry (19999)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,1% + 5 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC:	40...400Hz
Zakres pomiaru prądu DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(0,5% + 4 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,5% + 25 digit)
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC:	40...200Hz
Zakres pomiaru rezystancji:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3,5%+ 10 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	1...20kHz, 200kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(3%+150 digit)
Zakres pomiaru temperatury:	-10...1000°C
Dokładność pomiaru temperatury:	±(0,8% + 40 digit)

Dokładność pomiaru rezystancji:	±(0,4%+5 digit)
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	0,1°C
Test diody:	1mA @3V
Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <70Ω
Masa z baterią:	400g
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K z końcówkami bananowymi 4mm TP-09
Wyposażenie opcjonalne:	miękki pokrowiec AX-58P
Zgodność z normą:	CAT III 1000V, EN 61010
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	97x189x35mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), obudowa antyudarowa (holster), ręczna zmiana zakresów, uniwersalny, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wysokość wyświetlacza 1:	32mm

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,606 kg