


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-6003P |
| **Grupa produktów:** | Zasilacze laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ zasilacza laboratoryjnego:** | programowalny |
| **Rodzaj zasilacza:** | jednokanałowy, liniowy |
| **Liczba kanałów:** | 1 |
| **Napięcie wyjściowe:** | 0...60V DC |
| **Prąd wyjściowy:** | 0...3A |
| **Napięcie zasilania:** | 100...240V AC |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Rozdzielczość napięcia wyjściowego:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość prądu wyjściowego:** | 0,1mA |
| **Stabilizacja napięcia:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizacja prądu:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | jednoczesny odczyt napięcia i prądu, pamięć 100 ustawień, płynna regulacja napięcia i prądu, zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji |
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel USB, kabel zasilający |
| **Zabezpieczenie:** | przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przed odwrotną polaryzacją, przegrzanie OTP |
| **Wymiary:** | 126x143x296mm |
| **Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):** | ≤1mVrms |
| **Parametry wyświetlacza:** | 5 cyfr |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |
| **Oprogramowanie:** | dołączone |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 6,588 kg |