

Symbol:	AX-B3005S
Grupa produktów:	Zasilacze laboratoryjne

Parametry produktu

Typ zasilacza laboratoryjnego:	standardowy
Rodzaj zasilacza:	jednokanałowy
Liczba kanałów:	1
Napięcie wyjściowe:	0...30V DC
Prąd wyjściowy:	0...5A
Napięcie zasilania:	230V AC
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LED
Stabilizacja napięcia:	≤0,3%+ 10mV
Stabilizacja prądu:	≤0,1%+ 2,5mA

Moc wyjściowa:	150W
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczne wyłączanie, dla baterii LiFePO4, dla kwasowo-ołowiowych baterii, inteligentne sterowanie chłodzeniem, jednoczesny odczyt napięcia i prądu, płynna regulacja napięcia i prądu, port do ładowania USB, port do ładowania USB C, zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu
Wyposażenie standardowe:	kabel zasilający
Zabezpieczenie:	nadprądowe OCP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarciowe SCP, przegrzanie OTP
Wymiary:	295x130x210mm
Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):	≤10mVrms, ≤60mVpp
Parametry wyświetlacza:	4 cyfry
Złącza dla kraju:	Europa

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	1,586 kg