

Simbol:	AX-582N
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	curent alternativ, Curent CC, eficienţa tranzistorului h_{FE}, rezistenţă
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	3,5 cifre
Prelevare mostre:	3x/s
Interval măsurare tens. DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare tensiune AC:	40...200Hz
Interval măs. curent DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,8% + 4 digit)
Interval măs. curent AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(2% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare curent AC:	40...200Hz
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Interval măsurare capacitate:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(2,5%+ 20 digit)
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,8%+3 digit)
Testare diodă:	1mA @3V
Test hFE tranzistori:	3V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	375g

Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	adaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori, cabluri de măsurare
Dotări opţionale:	husă moale AX-58P
Conform cu norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensiuni (W x H x D):	97x189x35mm
Caracteristici aparate de măsură:	carcasă antişoc (holster), detectare cablu de fază (semnalizare acustică şi optică), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator nivel scăzut baterii, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal
Înălţime afişaj 1:	28mm

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,592 kg