


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-585N |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru digital |
| **Măsurare:** | capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, temperatură |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | 4,5 cifre (19999) |
| **Prelevare mostre:** | 3x/s |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,1% + 5 digit) |
| **Interval măsurare tens. AC:** | 100µV...2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **Lăţime bandă măsurare tensiune AC:** | 40...400Hz |
| **Interval măs. curent DC:** | 10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 1µA...20mA, 200mA, 20A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(1,5% + 25 digit) |
| **Lăţime bandă măsurare curent AC:** | 40...200Hz |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Interval măsurare capacitate:** | 1pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Acurateţe măsurare capacitate:** | ±(3,5%+ 10 digit) |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 1...20kHz, 200kHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(3%+150 digit) |
| **Interval măsurare temperatură:** | -10...1000°C |
| **Acurateţe măsurare temperatură:** | ±(0,8% + 40 digit) |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(0,4%+5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rezoluţie măsurare temperatură:** | 0,1°C |
| **Testare diodă:** | 1mA @3V |
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <70Ω |
| **Greutate cu baterie:** | 400g |
| **Sursă de alimentare:** | baterie 6F22 9V x1 |
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09 |
| **Dotări opţionale:** | husă moale AX-58P |
| **Conform cu norma:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 97x189x35mm |
| **Caracteristici aparate de măsură:** | carcasă antişoc (holster), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator nivel scăzut baterii, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal |
| **Înălţime afişaj 1:** | 32mm |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,606 kg |