

Symbol:	AX-160IP
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	číslicový multimeter
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdová slučka 4-20mA, prúdová slučka 0-24mA, prúdovej slučky 0-20mA, relatívnych, spojitosti, teploty, teploty prostredia
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	(6000)
Vzorkovanie:	3x/s
Rozsah merania napätia DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Presnosť merania napätia DC:	±(0,1% + 2 digit)
Rozsah merania napätia AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Presnosť merania napätia AC:	±(0,8% + 3 digit)
Rozsah merania prúdu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(1% + 3 digit)
Rozsah merania prúdu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:	True RMS
Rozsah merania odporu:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah merania kapacity:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Presnosť merania kapacity:	±(3%+ 10 digit)
Rozsah merania kmitočtu:	6Hz...10kHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,05%+3 digit)
Rozsah merania teploty:	-200...1000°C

Presnosť merania odporu:	±(0,5%+3 digit)
Test:	diódy
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, optický signál, <50Ω
Stupeň ochrany:	IP65
Hmotnosť s batériou:	500g
Zdroj napájania:	batéria LR6 AA 1,5V x2
Štandardná výbava:	kvapková sonda typu K, meracie káble
Voliteľné príslušenstvo:	meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-4B1-R, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, meracie káble PPOM-14, merací pinzeta AX-TLP-TW-01
Zhodné s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Súvisiace produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	90x190x40mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické a ručné prepínanie rozsahov, automatické podsvietenie obrazovky, automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača);, funkcia MIN/MAX, ovládanie prostredníctvom dotykového panelu, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Pamäť meraní:	10
Podsvietenie:	áno

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,542 kg