

Symbol:	AX-DG1015AF
Produktová skupina:	Laboratórne prístroje

Parametre produktu

Typ laboratórneho generátora:	funkčný, arbitrárny
Maximálni kmitočet krivky:	15MHz
Rozsah kmitočtu priebehov:	1µHz...1MHz (ostatné priebehy), 1µHz...1MHz (priebeh rampy), 1µHz...1MHz (trojuholníkový priebeh), 1µHz...5MHz (obdĺžnikový priebeh), 1µHz...15MHz (sínusový priebeh)
Druh použitého displeja:	LCD TFT 3,5"
Počet kanálov:	2

Amplitúda:	hodnota amplitúdy Vpp 0,2...2 V - skutočná hodnota presunutia je 10% nastavenej hodnoty, hodnota amplitúdy Vpp<0,2 V - skutočná hodnota presunutia je 1% nastavenej hodnoty, hodnota amplitúdy Vpp>2 V - skutočná hodnota presunutia je rovná nastavenej hodnote
Dĺžka záznamu v pamäti:	1024pts
Vertikálne rozlíšenie:	8bit
Parametre výstupu:	impedancia: 50Ω
Rozkmitanie:	perióda: 100m...900s
Rozmery:	415x295x195mm
Rozhranie:	RS232
Druh modulácie:	ASK, FM, FSK, PSK
Priebehy:	ľubovoľný, obdĺžnikový, ramp, sinus, trojuholníkový
Vzorkovanie:	100Msps
Ochrana:	pred opačnou polarizáciou, pred preťažením OPP, proti prepätiu OVP, protiskratové SCP
Doplnkové funkcie:	počítadlo kmitočtu
Štandardná výbava:	kábel BNC, kábel RS232, merací vodič, napájací kábel
Vlastnosti meracích prístrojov:	32 vstavaných priebehov
Napájacie napätie:	100...240V AC
Softvér:	v súprave
Konektory pre krajinu:	Európe

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	4,477 kg