

Символ:	AX-B3010S
Група продукти:	Лабораторни захранващи устройства

Параметри на продукта

Тип на лабораторното захр. устройство:	стандартна
Вид захранване:	едноканален
Брой канали:	1
Изходно напрежение:	0...30V DC
Изходен ток:	0...10A
Захранващо напрежение:	230V AC
Вид на използвания дисплей:	LED

Стабилизация на напрежението:	≤0,3%+ 10mV
Стабилизация на тока:	≤0,1%+ 2,5mA
Изходна мощност:	300W
Свойства на измервателните уреди:	USB C порт за зареждане, USB порт за зареждане, автоматично изключване, грубо и прецизно избиране на стойност на напрежението и тока, едновременно отчитане на напрежението и тока, за батерии LiFePO4, за оловно-киселинни батерии, интелигентно управление на охлаждането, плавно регулиране на напрежението и тока
Стандартно оборудване:	захранващ кабел
Защита:	защита от късо SCP, максималнотокова OCP, прегряване OTP, срещу пренапрежения OVP
Размери:	295x130x210mm
Пулсации и шум на напрежението (рег.):	≤15mVrms, ≤100mVpp
Параметри на дисплея:	4 цифри
Конектори за страна:	Европа

Допълнителни информации

Бруто тегло:	1,59 kg