

Symbol:	AX-B3005S
Skupina výrobků:	Laboratorní zdroje

Parametry výrobku

Typ laboratorního napájecího zdroje:	standardní
Druh napájecí zdroje:	jednokanálový
Počet kanálů:	1
Výstupní napětí:	0...30V DC
Výstupní proud:	0...5A
Napájecí napětí:	230V AC
Druh použitého zobrazovače:	LED
Stabilizace napětí:	≤0,3%+ 10mV
Stabilizace proudu:	≤0,1%+ 2,5mA

Výstupní výkon:	150W
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické vypínání, hrubé a jemné nastavení hodnot napětí a proudu, inteligentní řízení chlazení, nabíjecí port USB, nabíjecí port USB C, plynulé nastavení napětí a proudu, pro baterie LiFePO4, pro olověné baterie, současný odečet napětí a proudu
Standardní vybavení:	napájecí kabel
Ochrana:	nadproudová OCP, proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP, protizkratové SCP
Rozměry:	295x130x210mm
Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):	≤10mVrms, ≤60mVpp
Zobrazit parametry:	4 číslice
Konektory pro stát:	Evropa

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	1,586 kg