

Symbol:	AX-102N
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Spannung, DC Strom, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	(2000)
DC Spannungsmessbereich:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessbereich:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(1% + 10 digit)

DC Strommessbereich:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
DC Strommessgenauigkeit:	±(1% + 5 digit)
AC Strommessbereich:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,8% + 5 digit)
Widerstandsmessbereich:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Temperaturmessbereich:	-20...750°C
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(1%+2 digit)
Test:	dioden
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <70Ω
Gewicht mit Batterie:	200g
Stromquelle:	Batterie R03 AAA 1,5V x2
Standardausstattung:	Messkabel, Tropfensonde Typ K
Optionale Ausstattung:	Messkabel AX-TL-4B1-B, Messkabel AX-TL-4B1-BL, Messkabel AX-TL-4B1-R, Messkabel AX-TL-BNC-4BP2, Messkabel AX-TLP-001, Messkabel AX-TLP-001T, Messkabel AX-TLP-002, Messkabel AX-TLP-003, Messkabel AX-TLS-001B, Messkabel AX-TLS-002B, Messkabel AX-TLS-003A, Messkabel AX-TLS-004A, Messkabel AX-TLS-005A, Messkabel AX-TLS-007S, Messkabel PPOM-14, Messpinzette AX-TLP-TW-01
Entspricht Norm:	CAT III 600V, EN 61010

Passendes Zubehör:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	70x144x32mm
Messgerät-Eigenschaften:	automatische Bereichsänderung, automatisches Ausschalten, berührungsloser Spannungsdetektor, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Überlastungsschutz
Batterie/Akku:	Batterie R03 AAA 1,5V x2
Beleuchtung:	ja

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,332 kg