

Symbol:	AX-8450B
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	Tischmultimeter
Verwendeten Displays-Art:	LCD 4,5"
Parameter anzeigen:	4,5 Ziffern
Display-Auflösung:	480x320
Abtasten:	65x/s
Echteffektivwertmessung:	True RMS AC
DC Spannungsmessbereich:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,025% + 5% range)
AC Spannungsmessbereich:	500mV...750V

AC Spannungsmessgenauigkeit:	±(0,5% + 30% range)
DC Strommessbereich:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,15% + 20% range)
AC Strommessbereich:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(0,5% + 20% range)
Widerstandsmessbereich:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,1%+5% range)
Kapazitätsmessbereich:	50nF...50mF
Volumenmessgenauigkeit:	±(2,5%+ 5% range)
Frequenzbereichsmessung:	10...60MHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(0,2% + 8% range)
Diodentest:	3V
Messung:	DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Stetigkeit, Strom AC, Temperaturen, Widerstand (2 Leitungen), Widerstand (4-Leitungen)
Schnittstelle:	RS232
Durchgangsprüfung:	1kΩ
Entspricht Norm:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Versorgungsspannung:	90...240V AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	235x110x295mm

Messgerät-Eigenschaften:	automatische Bereichsänderung, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: PT100, MIN/MAX/AVG Funktion
Standardausstattung:	2 Stk. Krokodilklemmen, Messkabel (2Stk.), Sicherung, Stromversorgungskabel

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	3,1 kg