

Símbolo:	AX-102N
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, resistencia, tensión AC, tensión DC
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	(2000)
Rango de medición de tensión DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,5% + 2 digit)

Rango de medición de tensión AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(1% + 10 digit)
Rango de medición de corriente DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(1% + 5 digit)
Rango de medición de corriente AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rango de medición de resistencia:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Campo de medición de temperatura:	-20...750°C
Exactitud de medición de resistencia:	±(1%+2 digit)
Prueba:	diodos
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Peso con pila:	200g
Fuente de alimentación:	pila R03 AAA 1,5V x2

Equipamiento estándar:	cables de medición, sonda de gota tipo K
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, pinza de prueba AX-TLP-TW-01
Conforme a norma:	CAT III 600V, EN 61010
Artículos relacionados:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	70x144x32mm
Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio automático de rangos, detector de tensión sin contacto, función HOLD (parado de indicaciones de display), seguridad contra sobrecarga
Batería / acumulador:	pila R03 AAA 1,5V x2
Iluminación:	sí

Información adicional

Peso bruto:	0,332 kg