

Símbolo:	AX-585N
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro digital
Medición:	capacidad, corriente AC, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, resistencia
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	4,5 dígitos (19999)
Muestreo:	3x/s
Rango de medición de tensión DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,1% + 5 digit)

Rango de medición de tensión AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Anchura de banda para medición de tensión AC:	40...400Hz
Rango de medición de corriente DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rango de medición de corriente AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(1,5% + 25 digit)
Anchura de banda para medición de corriente AC:	40...200Hz
Rango de medición de resistencia:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rango de medición de capacitancia:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(3,5%+ 10 digit)
Rango de medición de frecuencia:	1...20kHz, 200kHz
Exactitud de medición de frecuencia:	±(3%+150 digit)

Campo de medición de temperatura:	-10...1000°C
Exactitud de medición de temperatura:	±(0,8% + 40 digit)
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,4%+5 digit)
Resolución de medición de temperatura:	0,1°C
Prueba de diodo:	1mA @3V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <70Ω
Peso con pila:	400g
Fuente de alimentación:	pila 6F22 9V x1
Equipamiento estándar:	cables de medición, sonda de gota tipo K con enchufes de banana 4mm TP-09
Accesorios opcionales:	estuche blando AX-58P
Conforme a norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	97x189x35mm

Propiedades de herramientas de medición:	apagado automático, cambio manual de rangos, carcasa contra impactos (holster), función HOLD (parado de indicaciones de display), indicador de baja carga de pilas, universal
Altura de visualizador 1:	32mm

Información adicional

Peso bruto:	0,606 kg