


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-594 |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | digitális multiméter |
| **Interfész:** | USB |
| **Mérés:** | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3,75 digit (3999) |
| **Oszl.diag.:** | 41 szegm. 30x/s |
| **Mintavételezés:** | 3x/s |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V |
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 10 digit) |
| **DC áram méréstartomány:** | 1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(1% + 10 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1,5% + 10 digit) |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(3,5%+ 8 digit) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,5%+4 digit) |
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -20...1000°C |
| **Hőmérséklet mérés pontosság:** | ±(1% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,8%+4 digit) |
| **impulzuskitöltési tényező:** | 0,1...99,9% |
| **Dióda teszt:** | 1mA |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel |
| **Tömeg elemmel:** | 350g |
| **Táp:** | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Standard kivitel:** | K típusú hőmérséklet szonda, mérőkábelek, USB kábel |
| **Opcionális felszerelés:** | AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Kapcsolódó árucikkek:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

| | |
|---|---|
| **Fajta kimeneti csatlakozó:** | USB A dugó |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 93x191x48mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), méréstartomány túllépés kijelzése, MIN/MAX funkció, relatív mérés funkció (REL), ütésálló ház (holster) |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | nincs |
| **Szoftver:** | tartozék |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,73 kg |