


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3003L-3 |
| **Grupa produktów:** | Zasilacze laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ zasilacza laboratoryjnego:** | standardowy |
| **Rodzaj zasilacza:** | liniowy, wielokanałowy |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LED x4 |
| **Parametry wyświetlacza:** | 3,5 cyfry |
| **Liczba kanałów:** | 3 |
| **Napięcie wyjściowe:** | 0...30V DC |
| **Prąd wyjściowy:** | 0...3A |
| **Napięcie wyjściowe 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Prąd wyjściowy 2:** | 0...3A |
| **Napięcie wyjściowe 3:** | 5V DC |
| **Prąd wyjściowy 3:** | 3A |
| **Napięcie zasilania:** | 230V AC |
| **Rozdzielczość napięcia wyjściowego:** | 0,1V |
| **Rozdzielczość prądu wyjściowego:** | 10mA |
| **Wymiary:** | 260x160x310mm |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | 2 regulowane sekcje pracujące w trybie stabilizacji prądowej lub napięciowej oraz jako zasilacze szeregowe, równoległe lub niezależne, bardzo cicha praca wentylatora, inteligentne sterowanie chłodzeniem, jednoczesny odczyt napięcia i prądu, płynna regulacja napięcia i prądu, programowalny ogranicznik prądowy |
| **Zabezpieczenie:** | przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwzwarciowe SCP |
| **Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):** | ≤1mVrms |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 8,069 kg |