


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-6003P |
| **Produktová skupina:** | Laboratórne zdroje |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ laboratórneho napájacieho zdroja:** | programovateľný |
| **Druh napájacieho zdroja:** | jednokanálový, lineárny |
| **Počet kanálov:** | 1 |
| **Výstupné napätie:** | 0...60V DC |
| **Výstupný prúd:** | 0...3A |
| **Napájacie napätie:** | 100...240V AC |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Rozlíšenie výstupného napätia:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Rozlíšenie výstupného prúdu:** | 0,1mA |
| **Stabilizácia napätia:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizácia prúdu:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu, pamäť na 100 nastavení, plynulé nastavenie napätia a prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu |
| **Štandardná výbava:** | kábel USB, napájací kábel |
| **Ochrana:** | pred opačnou polarizáciou, pred preťažením OPP, proti prehriatiu OTP, proti prepätiu OVP |
| **Rozmery:** | 126x143x296mm |
| **Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):** | ≤1mVrms |
| **Parametre zobrazenia:** | 5 číslic |
| **Konektory pre krajinu:** | Európe |
| **Softvér:** | v súprave |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 6,588 kg |