


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-B12003S |
| **Skupina výrobků:** | Laboratorní zdroje |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ laboratorního napájecího zdroje:** | standardní |
| **Druh napájecí zdroje:** | jednokanálový |
| **Počet kanálů:** | 1 |
| **Výstupní napětí:** | 0...120V DC |
| **Výstupní proud:** | 0...3A |
| **Napájecí napětí:** | 230V AC |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LED |
| **Stabilizace napětí:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stabilizace proudu:** | ≤0,1%+ 2,5mA |

| | |
|---|---|
| **Výstupní výkon:** | 360W |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické vypínání, hrubé a jemné nastavení hodnot napětí a proudu, inteligentní řízení chlazení, nabíjecí port USB, nabíjecí port USB C, plynulé nastavení napětí a proudu, pro baterie LiFePO4, pro olověné baterie, současný odečet napětí a proudu |
| **Standardní vybavení:** | napájecí kabel |
| **Ochrana:** | nadproudová OCP, proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP, protizkratové SCP |
| **Rozměry:** | 295x130x210mm |
| **Zvlnění a šumy napětí (regulovaného):** | ≤30mVrms, ≤300mVpp |
| **Zobrazit parametry:** | 4 číslice |
| **Konektory pro stát:** | Evropa |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 1,648 kg |