


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-B6005S |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | estándar |
| **Clase de alimentación:** | unicanal |
| **Número de canales:** | 1 |
| **Tensión de salida:** | 0...60V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...5A |
| **Tensión de alimentación:** | 230V AC |
| **Clase de display empleado:** | LED |

| | |
|---|---|
| **Estabilización de tensión:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Estabilización de corriente:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Potencia de salida:** | 300W |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, lectura simultánea de tensión y corriente, manejo inteligente de la refrigeración, para baterías de plomo ácido, para baterías LiFePO4, Puerto de carga USB, Puerto de carga USB C, regulación fluida de tensión y corriente, selección aproximada y precisa de valores de tensión y corriente |
| **Equipamiento estándar:** | cable de alimentación |
| **Protección contra:** | anticortocircuito SCP, contra sobretensión OVP, sobrecalentamiento OTP, sobrecorriente OCP |
| **Medidas:** | 295x130x210mm |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤20mVrms, ≤200mVpp |
| **Mostrar parámetros:** | 4 dígitos |
| **Conectores para el canto:** | Europa |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 1,601 kg |