


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-588N |
| **Termék csoport:** | Digitális multiméterek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | digitális multiméter |
| **Mérés:** | AC áram, DC áram, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, h<sub>FE</sub> tranzisztorok, kapacitás |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3,5 digit |
| **DC feszültség méréstartomány:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **DC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,5% + 3 digit) |
| **AC feszültség méréstartomány:** | 0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V |

| | |
|---|---|
| **AC feszültségmérés pontosság:** | ±(0,8% + 5 digit) |
| **AC feszültségmérés sávszélessége:** | 40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V |
| **DC áram méréstartomány:** | 1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **DC áram mérés pontosság:** | ±(0,8% + 3 digit) |
| **AC áram méréstartomány:** | 1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **AC áram mérés pontosság:** | ±(1% + 5 digit) |
| **AC árammérés sávszélessége:** | 40...200Hz |
| **Rezisztencia méréstartomány:** | 100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ |
| **Kapacitás méréstartomány:** | 10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF |
| **Kapacitás mérés pontossága:** | ±(2,5%+ 20 digit) |
| **Induktivitás mérési tartománya:** | 1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H |
| **Induktivitás mérés pontossága:** | ±(2,5% + 20 digit) |
| **Frekvencia méréstartomány:** | 1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz |
| **Frekvencia mérés pontossága:** | ±(0,5%+4 digit) |

| | |
|---|---|
| **Hőmérséklet méréstartomány:** | -40...1000°C |
| **Hőmérséklet mérés pontosság:** | ±(1% + 4 digit) |
| **Rezisztencia-mérés pontosság:** | ±(0,8%+3 digit) |
| **Dióda teszt:** | 1mA @3V |
| **hFE tranzisztor teszt:** | 3V |
| **Áramkör kontinuitás teszt:** | akusztikus jel, <70Ω |
| **Tömeg elemmel:** | 400g |
| **Táp:** | elem 6F22 9V x1 |
| **Standard kivitel:** | adapter kapacitás és hFE tranzisztor méréshez, K típusú pontszonda banándugókkal 4mm TP-09, mérőkábelek |
| **Opcionális felszerelés:** | puha tok AX-58P |
| **Szabvány megfelelőség:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Méretei (SZ x M x H):** | 97x189x35mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, kézi méréshatár váltás, megnövelt rezisztencia méréstartomány, 2000MΩ, PEAK HOLD funkció (impulzus jelek memorizálása), univerzális, ütésálló ház (holster) |
| **Az 1 kijelző magassága:** | 28mm |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,624 kg |