

Symbol:	AX-203N
Produktová skupina:	Meracie prístroje a kliešťové sondy

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	multifunkčný
Druh merača:	číslicový, kliešťový AC/DC
Max. priemer meraného vodiča:	30mm
Druh použitého displeja:	LCD
Parametre zobrazenia:	(4000)
Vzorkovanie:	2x/s
Rozsah merania prúdu DC:	40A, 400A

Rozsah merania prúdu AC:	40A, 400A
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické prepínanie rozsahov, automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcie REL, indikátor prekročenia meracieho rozsahu, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Presnosť merania prúdu DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Šírka pásma pre meranie prúdu AC:	50...400Hz
Presnosť merania prúdu AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Rozsah merania napätia DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Presnosť merania napätia DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Rozsah merania napätia AC:	4V, 40V, 400V, 600V
Presnosť merania napätia AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Presnosť merania odporu:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Šírka pásma pre meranie napätia AC:	50...400Hz
Rozsah merania odporu:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Rozsah merania kapacity:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF

Presnosť merania kapacity:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Rozsah merania kmitočtu:	10Hz...10kHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(1,2%+2 digit)
Rozsah merania teploty:	-20...760°C
Presnosť merania teploty:	±3%
Strieda:	0,5...99%
Test prechodnosti obvodu:	akustický signál, <50Ω
Test diódy:	300µA
Rozmery:	198x66x36mm
Zdroj napájania:	batéria AAA 1,5V x2
Štandardná výbava:	meracie káble
Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, teploty
Zhodné s normou:	CAT III 600V
Jednotka merania:	°C, °F

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,48 kg