

Символ:	AX-588N
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	h_{FE} на транзистори, капацитет, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	3,5 цифри
Обхват за изм. на напрежение DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,5% + 3 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,8% + 5 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:	40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V
Диап. на изм. на ток DC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,8% + 3 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1% + 5 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:	40...200Hz
Диап. на изм. на съпротивление:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF
Точност на измерване на капацитет:	±(2,5%+ 20 digit)

Диапазон на измерване на индуктивност:	1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H
Точност на измерване на индуктивност:	±(2,5% + 20 digit)
Диапазон на измерване на честота:	1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
Точност на измерване на честота:	±(0,5%+4 digit)
Обхват на измервана температура:	-40...1000°C
Точност на измерване на температура:	±(1% + 4 digit)
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,8%+3 digit)
Тест на диоди:	1mA @3V
Тест за hFE на транзистори:	3V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Тегло с батерия:	400g
Източник на захранване:	батерия 6F22 9V x1

Стандартно оборудване:	адаптер за измерване на капацитет и hFE на транзистори, измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K с бананови накрайници 4mm TP-09
Опционална екипировка:	мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, EN 61010
Размери (шир. x вис. x дълб.):	97x189x35mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, противоударен калъф (кобур), разширен обхват на измерване на съпротивление 2000MΩ, ръчна смяна на обхватите, универсален, функция PEAK HOLD (запомняне на импулсни сигнали)
Височина на дисплей 1:	28mm

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,624 kg