

Символ:	AX-8450B
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	настолен мултиметър
Вид на използвания дисплей:	LCD 4,5"
Параметри на дисплея:	4,5 цифри
Резолюция на индикатора:	480x320
Дискретизация:	65x/s
Измерване на реална ефективна стойност:	True RMS AC

Обхват за изм. на напрежение DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,025% + 5% range)
Диап. на изм. на напрежение AC:	500mV...750V
Точн. на изм. на напрежение AC:	±(0,5% + 30% range)
Диап. на изм. на ток DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,15% + 20% range)
Диап. на изм. на ток AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Точн. на изм. на ток AC:	±(0,5% + 20% range)
Диап. на изм. на съпротивление:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,1%+5% range)
Диапазон на измерване на капацитет:	50nF...50mF
Точност на измерване на капацитет:	±(2,5%+ 5% range)
Диапазон на измерване на честота:	10...60MHz

Точност на измерване на честота:	±(0,2% + 8% range)
Тест на диоди:	3V
Измерване:	капацитет, напрежение DC, напрежение AC, непрекъсн., съпротивление (2-проводна), съпротивление (4-проводна), температура, ток DC, ток AC, честота
Интерфейс:	RS232
Тест за непрекъснатост на верига:	1kΩ
Съответствие със стандарт:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Захранващо напрежение:	90...240V AC
Размери (шир. x вис. x дълб.):	235x110x295mm
Свойства на измервателните уреди:	автоматична смяна на обхватите, съвместна работа с термодвойки, тип: K, съвместна работа с термодвойки, тип: PT100, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX/AVG
Стандартно оборудване:	захранващ кабел, измервателни проводници (2 бр.), крокодили 2 бр., предпазител

Допълнителни информации

Бруто тегло:	3,1 kg