

Symbol:	AX-203N
Skupina výrobků:	Měřicí přístroje a klešťové sondy

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	vícefunkční
Druh měřiče:	číslicový, klešťový AC/DC
Max. průměr měřeného vodiče:	30mm
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(4000)
Vzorkování:	2x/s
Rozsah měření proudu DC:	40A, 400A

Rozsah měření proudu AC:	40A, 400A
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce REL, indikátor nízkého napětí baterie, indikátor překročení měřicího rozsahu
Přesnost měření proudu DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Šířka pásma pro měření proudu AC:	50...400Hz
Přesnost měření proudu AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Rozsah měření napětí DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Přesnost měření napětí DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Rozsah měření napětí AC:	4V, 40V, 400V, 600V
Přesnost měření napětí AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Přesnost měření odporu:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Šířka pásma pro měření napětí AC:	50...400Hz
Rozsah měření odporu:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Rozsah měření kapacity:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF

Přesnost měření kapacity:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Rozsah měření kmitočtu:	10Hz...10kHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(1,2%+2 digit)
Rozsah měření teploty:	-20...760°C
Přesnost měření teploty:	±3%
Střída:	0,5...99%
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <50Ω
Test diody:	300µA
Rozměry:	198x66x36mm
Zdroj napájení:	baterie AAA 1,5V x2
Standardní vybavení:	měřicí šňůry
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, teploty
Shoda s normou:	CAT III 600V
Jednotka měření:	°C, °F

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,48 kg